



## Unidad de alimentación hidráulica

- Tamaño compacto gracias al diseño cilíndrico del tanque
- Conectividad óptima a la línea de consumo, con dos conexiones a 90°
- Instalación sencilla mediante dos opciones de montaje; No se requieren bastidores de montaje complejos
- El depósito de aceite se encuentra protegido con un recubrimiento de polvo resistente al aceite en su parte interna y en su parte externa

Las unidades de alimentación hidráulicas están diseñadas de forma individual, de acuerdo a los requerimientos del cliente. Por favor, para ello, envíenos el cuestionario para la selección de frenos de la página 180 completado.

172-1



## Cuadro neumático

Adecuado para frenos hasta el tamaño 035 y configuración según requerimientos del cliente.

Equipo neumático consistente en:

- Compresor con 5 litros de capacidad, para una presión de salida ajustable de 0,5 a 6 bar
- Unidad de control, incluyendo filtro, separador de condensación y regulador de presión
- Válvula
- Fuente de alimentación de 230 V AC

Tamaño del cuadro: B x A x P -  
400 x 500 x 210 mm

Los cuadros neumáticos están diseñados de forma individual, de acuerdo a los requerimientos del cliente. Por favor, para ello, envíenos el cuestionario para la selección de frenos de la página 180 completado.

172-2