




Características

Código

Freno	H
Estándar	W
Tamaño del bastidor 215	215
Accionamiento por muelle	F
Liberación hidráulica	H
Ajuste manual del desgaste de las zapatas	M
Máx. fuerza de apriete 555 kN	555

Ejemplo de pedido

Freno HW 215 FHM, máx. fuerza de apriete 555 kN:

HW 215 FHM-555

Datos técnicos

Diámetro del disco de freno mm	Par de frenado Nm
1 000	164 400
1 250	220 000
1 600	297 800
2 000	386 700
3 000	608 900
3 500	720 000
4 000	831 100
Fuerza de apriete	555 kN
Presión de aceite	min. 230 bar max. 250 bar
Volumen de aceite	max. 270 cm ³
Para espesor del disco de freno W	min. 30 mm
Peso	650 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Condiciones de trabajo

- Temperatura ambiente: -20 °C / +60 °C
- Humedad del aire: <90%

Sensor de monitorización


- 240 VAC 1,5 A; 250 VDC 0,1 A
- Cable 5 x 0,75 mm², longitud 2 m, diámetro exterior 7,5 mm
- Tipo de protección IP67

Opciones




- Zapatas de freno con cables de indicador de desgaste o zapatas sinterizadas (para altas temperaturas)
- Versión con protección contra la corrosión
- Versión para bajas temperaturas
- Certificaciones offshore
- Certificaciones ATEX para áreas peligrosas

Notas

- Incluye dos pares de pasadores de corte $\varnothing 55_{g6}$
- Pernos incluidos
- Fijación:
6 tornillos M42, clase 10.9 con par de apriete 4 100 Nm $\pm 5\%$ μ 0,10 (no suministrados)



Montaje



Cálculo del diámetro de fricción

$$D_R = D - 260 \text{ mm}$$

Cálculo del diámetro del cubo

$$D_N = D - 588 \text{ mm}$$

Cálculo del par de frenado

$$M_B = F_K \cdot D_R \cdot \mu$$

Símbolos de la formula

D = Diámetro exterior del disco de freno [mm]

D_N = Diámetro del cubo [mm]

D_R = Diámetro de fricción [mm]

F_K = Fuerza de apriete [N]

M_B = Par de frenado [Nm]

μ = Coeficiente de fricción